


UV-C LED Desinfektion



Benytter kraftfuld UV-C LED'er til at opnå op til 99,99% reduktion af mikroorganismer ved 15 l./min.



Avanceret og patenteret design indeholdende UVinaire® LED modul. Let og simpel montering.



Ideel til brug i forbindelse med ismaskiner, sodavandsmaskiner, dispensere og vandhaner med flow op til 15 l./minut.



Perfekt til mindre point of use installationer f.eks. i autocampere, campingvogne, både og hytter.



ISO 9001:2015 certificerede produktionsfaciliteter i Kentucky, USA

DETALJER	
Uden kviksølv	Lavt strømforbrug
Flow-aktiveret start/stop	Uendeligt antal tænd/sluk
Momentant tænd/sluk	Temperatur monitorering
Dynamisk strømkontrol	Visuel LED indikator
Ensartet ydelse på tværs af vand temperaturområde	

INKL. I STANDARD ENHED
Flow sensor
Strømforsyning 230 volt
Monteringsbeslag
UV Pulse Care™

SPECIFIKATIONER	
<i>Specifikationer er vejledende værdier. Variationer er mulige baseret på kunders efterspørgsel.</i>	
Produktnavn	PearlAqua Deca
Model nummer	30C
Flow hastighed [L./min]	15 L./min. ¹
Desinfektions effekt ved 8 L./min.	30 mJ/cm ²
Minimum flow hastighed [L./min]	1
Tryktab ved 15 L./min. [bar]	0,45
Vægt (gram)	545
Indgående/udgående vandtilkobling	3/8 BSPP
Max. Operativt tryk [bar (psi)]	8,3 (120)
IP klasse	IP55
Levetid ² [timer]	Op til 10.000
Omgivelse temp. [°C]	-10 til 45
Vand temp. [°C]	>0-40
Indgående spænding [V DC]	110-240 V-DC strømforsyning
Indgående effekt [W]	45 W

NOTER
¹ Estimeret ved en UV dosis på 30 mJ/cm ²
² Vælg 2 af de følgende output signalmuligheder
- Levetid - Status
- Temperatur - UV intensitet
Angivne specifikationer er med vejledende værdier
Specifikationer kan blive ændret.

DIMENSIONER
Mål i mm