ND BuildIn 48W

Overflade og luftdesinfektion

Anvendelsesområder:

- Luftdesinfektion til indbygning
- Overfladedesinfektion

Til brug i:	
• Luftdesinfektion	• Desinfektion af transportbånd
• Overfladedesinfektion	• Indendørs ventilationssystem
• Desinfektion af vandtanke	• Desinfektion af tørsilo
• Indbygget i produktlinjer	• Desinfektion af værktøj

Beskrivelse:

UV-anlægget til overflade og luftdesinfektion monteres hvor det ønskes.
Enheden har en høj effektivitet i et meget kompakt design.
Glas og rustfrit stål er syrefast og kan monteres i et aggressivt miljø.

Teknisk data:			
• Produktnavn	ND BuildIn 48W	• Buelængde	360 mm
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	525 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	60 mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	60 mm
• Antal lamper	1	• Vægt	1 kg.
• IP	65	• UVC dosis*)	99 µW/cm^2
• Elektrisk Info	230 V – 48 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.
Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.