

# ND CleanAccess Cargo

Overflade og luftdesinfektion

## Anvendelsesområder:

- Sikker indslusning uden partikler, bakterier, virus og svampesporer.

### Til brug i:

• Renrum	• Varemodtagelse
• Produktionslokaler	• Tappehaller
• Højstatusstalde	• Opskæringsrum
• Rene lagerrum	



## Beskrivelse:

Slusen er bygget i rustfri stål med to døre/ porte. Dørene/ portene kan kun åbnes enkeltvis, hvilket sikrer at der aldrig kan komme forurening fra et område til et andet.

Luftdysere i kabinen "spuler" varer med 20-25 m/s luft. Luften trækkes gennem et filtersystem, hvorefter det recirkuleres. Varer og luft behandles med UVC lys hvor bakterier, virus og svampesporer neutraliseres.

Slusen leveres med nødstop. Ved aktivering åbnes døren/ porten til uren side.

CleanAccess Cargo bygges til ordre.

### Teknisk data:

• Produktnavn	ND CleanAccess Cargo	• Buelængde	767 mm
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	1700 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	2600 mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	2400 mm
• Antal lamper	1	• Vægt	
• IP	54	• UVC dosis*)	3760 µW/cm <sup>2</sup>
• Elektrisk Info	230 V – 16 x 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

\*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

## Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.

Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.