

ND CleanMove 8

Overflade og luftdesinfektion

Anvendelsesområder:

- Luftdesinfektion
- Overfladedesinfektion

Til brug i:

• Mejeri	• Hospitaler
• Køkkener	• Laboratorier
• Industri	• Fødevareproduktion
• Medicinalindustri	



Beskrivelse:

UV-anlæg til overflade og luftdesinfektion. CleanMove 8 er et flytbart modul på hjul, som let transporteres rundt til desinfektion af luft og overflader. Desinfektionsraten er op til 99,9% på en lang række bakterier, vira og svampe på alle lystilgængelige overflader. Enheden har en behandlingsradius på 5 meter ved en behandlingstid på ca. 8-41 min. (afhænger af valgt UVC dosis).

Teknisk data:

• Produktnavn	ND Cleanmove 8	• Buelængde	8 x 767 mm
• Anvendelse	Luft og overflader	• Total længde	mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	mm
• Omgivelsestemp.	20-40°C	• Total højde	mm
• Antal lamper	8	• Vægt	50 kg.
• IP	65	• UVC dosis*)	1880 µW/cm ²
• Elektrisk Info	230 V – 8 x 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

*) UVC-dosis er målt på 100 cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen. Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.