

ND Water 4000 HHC Pro

Vanddesinfektion

Anvendelsesområder:

- Væskedesinfektion

Til brug i:

<ul style="list-style-type: none"> • Vandforsyningslinjer i produktionsvirksomhed 	<ul style="list-style-type: none"> • Ugennemsigtige væsker som juice, kaffe, te osv.
<ul style="list-style-type: none"> • Emulsion og olier til proces 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesmaterialer i flydende stadie



Beskrivelse:

UV-anlægget til vanddesinfektion monteres direkte på procesflowet så tæt på brugsstedet som muligt. Kan også monteres ind som cirkulationsenhed i tank eller reservoir.

Enheden er udført i rustfrit stål med et indre kvartsglas, hvor pæren er monteret. Dette tillader udskiftning af pæren, uden at slukke for vandet imens.

Al vedligehold kan foretages uden brug af værktøj. Forbindelse med clamps og med et hygiejnisk design. Monteres lodret eller vandret.

Teknisk data:

• Produktnavn	ND Water 4000 HHC pro	• Buelængde	767 mm
• Anvendelse	Væsker ~ 1000 l/t. (afhænger af turbiditet)	• Total længde	900 mm
• Levetid på pære	Op til 10.000 timer eller 3000 tænd og sluk eller 2 år fra levering	• Total bredde	41 mm
• Omgivelsestemp.	10-40°C (findes til -5- 90°C)	• Total højde	41 mm
• Antal lamper	1	• Vægt	4 kg.
• IP	65	• UVC dosis	400 J/m ²
• Elektrisk Info	230 V – 90 W	• Kabinet	Rustfri stål 304

Advarsel:

UV bestråling er farligt for hud og øjne! Beskyt både øjne og hud mod UV bestrålingen.

Brugeren er ansvarlig for sin egen sikkerhed og for sikkerheden af de mennesker der opholder sig i områder med installerede UV anlæg. Bemærk venligst at materialer der ikke er UVC-resistente kan blive beskadiget.